

DATENANLIEFERUNG FÜR DIE DIGITALE PRODUKTION

Nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten - für eine reibungslose Produktion.

Die druckfähigen Daten müssen folgende Anforderungen aufweisen:

Formate	Die Druckdaten werden 1:1 angelegt
Dokumentenformat	PDF/X-4-Standard
Farben	Farbprofil: ISOcoated V2 300 CMYK und/oder Sonderfarben (diese werden beim Druck in den CMYK-Farbraum gewandelt)
Datei-Auflösung	Halbton = mind. 300 dpi, besser 360 dpi (Basisformat der Datei) Strich (Bitmap) mind. 1000 dpi (Basisformat der Datei)
Beschnitt	Mind. 5 mm (rundum) im Basisformat der Datei
Schriften	Alle eingebettet, True-Type-Fonts von Vorteil vektorisiert
Datenübermittlung	Per Datenträger, Mail (bis max. 15 MB) oder FTP-Transfer
FTP-Server	URL: datentransfer.w28.ch/login User / PW: uldry-dropbox / 3032

Gut zum Druck:

Ihre eingehenden Daten werden durch uns kontrolliert. Wir erstellen zur Prüfung ein Bildschirm-PDF als Gut zum Druck. Auf Wunsch erstellen wir für Sie ein zertifiziertes Proof. Bitte das Bildschirm-PDF (GzD) genau kontrollieren. Wir haften nicht für Fehler, welche im GzD-PDF vorhanden sind. Nach Ihrer Bestätigung geht der Auftrag in die Produktion.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: info@uldry.ch | 031 909 19 19

uldry.ch

Digitalprint | Werbetechnik

printed in
switzerland



Plakatformat	Druckformat	Datenformat
A4	21 x 29.7 cm	21 x 29.7 cm
A3	29.7 x 42 cm	29.7 x 42 cm
A2	42 x 59.4 cm	42 x 59.4 cm
A1	59.4 x 84.1 cm	59.4 x 84.1 cm
A0	84.1 x 118.9 cm	84.1 x 118.9 cm
F1	50 x 70 cm	50 x 70 cm
F2	70 x 100 cm	70 x 100 cm
F4	89.5 x 128 cm	89.5 x 128 cm