

DATENANLIEFERUNG

für die digitale Produktion

Nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten – für eine reibungslose Produktion Ihrer Projekte.

Das druckfähige PDF muss folgende Anforderungen aufweisen:

Formate:	F200- und F4-Plakate = Basisformat Datei 245 x 350 mm F12-Plakate = Basisformat Datei 470 x 224 mm (1-teilig) F24-Plakate = Basisformat Datei 470 x 448 mm (1-teilig) Die Druckdaten können auch 1:1 angelegt werden.
PDF-Dokumentformat	PDF/X-4-Standard
Farben	Farbprofil = ISOcoated V2 300 CMYK und/oder Sonderfarben (diese werden beim Druck in den CMYK-Farbraum gewandelt)
Auflösung	Halbton = mind. 300dpi, besser 360dpi (Basisformat der Datei) Strich (Bitmap) mind. 1000dpi (Basisformat der Datei)
Beschnitt	Mindestens 5 mm (rundum) im Basisformat der Datei
Schriften	Alle eingebettet, True-Type-Fonts von Vorteil vektorisiert
Proof/Prüfdruck	Bitte zusammen mit den Druckdaten standverbindlichen Print und/oder farbverbindliches Proof anliefern.
Datenübermittlung	Per Datenträger, Mail (bis max. 15MB) oder FTP-Transfer.
FTP-Server	URL = http://datentransfer.w28.ch/Login User / Passwort = uldry-dropbox / 3032

Gut zum Druck

Ihre eingehenden Daten werden durch uns kontrolliert. Wir erstellen zur Prüfung ein Bildschirm-PDF als Gut-zum-Druck. Auf Wunsch erstellen wir für Sie ein zertifiziertes Proof.

Bitte das Bildschirm-PDF (Gut-zum-Druck) genau kontrollieren. Wir haften nicht für Fehler, welche im Gut-zum-Druck-PDF vorhanden sind. Nach Ihrer Bestätigung geht der Auftrag in die Produktion.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.