

DATENANLIEFERUNG

für die Produktion im Siebdruck

Nützliche Tipps zur Aufbereitung Ihrer Druckdaten – für eine reibungslose Produktion Ihrer Projekte.

Die druckfähigen Daten müssen folgende Anforderungen aufweisen:

Formate:	F4-Plakate = Basisformat Datei 245 x 350 mm F12-Plakate = Basisformat Datei 470 x 224 mm (1-teilig) Die Druckdaten können auch 1:1 angelegt werden.
Dokumentformat	Offene Daten in Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop; PDF (PDF/X-4-Standard) nur nach Rücksprache
Farben	Farbprofil = ISOcoated V2 300 CMYK und/oder Sonderfarben (genaue Bezeichnung oder Farbmuster mitgeben)
Überfüllung	Bitte Kontakt aufnehmen. Je nach Sujet und Bedruckstoff variiert der Übergriff im Endformat von 0,1–0,7mm
Datei-Auflösung	Halbton = mind. 300dpi, besser 360dpi (Basisformat der Datei) Strich (Bitmap) mind. 1000dpi (Basisformat der Datei)
Beschnitt	Mindestens 5 mm (rundum) im Basisformat der Datei
Schriften	Alle Schriften mitliefern/einbetten
Proof/Prüfdruck	Immer zusammen mit den Druckdaten standverbindlichen Print und/oder farbverbindliches Proof anliefern.
Datenübermittlung	Per Datenträger, Mail (bis max. 15MB) oder FTP-Transfer.
FTP-Server	URL = http://datentransfer.w28.ch/Login User / Passwort = uldry-dropbox / 3032

Gut zum Druck

Ihre eingehenden Daten werden durch uns kontrolliert. Wir erstellen zur Prüfung ein Bildschirm-PDF als Gut-zum-Druck. Wir erstellen gerne für Sie ein zertifizierter Proof oder Farbmuster auf dem gewünschten Papier.

Bitte das Bildschirm-PDF (Gut-zum-Druck) genau kontrollieren. Wir haften nicht für Fehler, welche im Gut-zum-Druck-PDF vorhanden sind. Nach Ihrer Bestätigung geht der Auftrag in die Produktion.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.